




1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング：液晶ポリマー（LCP） ガラス充填 UL94V-0（黒）
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
UL94V-0 (COLOR: BLACK)
ターミナル：リン青銅（ $t=0.15$ ）
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE ($t=0.15$)
金具：リン青銅（ $t=0.15$ ）
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE ($t=0.15$)
2. メッキ仕様 PLATING
ターミナル TERMINAL
金メッキ 0.2マイクロメートル以上（コンタクト部）
GOLD 0.2MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4マイクロメートル以下（テール部）
GOLD 0.4MICROMETER MAXIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ：ニッケルメッキ 1.5マイクロメートル以上
UNDER PLATING : NICKEL 1.5MICROMETER MINIMUM
*コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている金メッキです。
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT
AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.
金具 FITTING NAIL
錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ：ニッケルメッキ 1.0 マイクロメートル以上
UNDER PLATING : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4. 嵌合相手：55909シリーズ
MATE WITH : 55909 SERIES.
5. テール平坦度は、0.08以下
テール及び金具の平坦度は、0.1以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAXIMUM
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAXIMUM
- △ 同一回路以外のパターン書き込み禁止範囲を示す。
NO PRINT CIRCUIT AREA OTHER THAN THE SAME CIRCUIT.
7. 本製品は 51338-***3 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 51338-***3.
8. ELV及びRoHS適合品
ELV AND ROHS COMPLIANT


tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. E 2006/04/15

NOTES


- 製品詳細寸法については、SD-51338-005 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING SD-51338-005.
- 梱包数量：2500個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：2500PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- 4.材料
キャリアテープ :PET
トップテープ :PET, OTHER
リール :PS<リサイクル材を含む>
MATERIAL
CARRIER TAPE :PET
TOP TAPE :PET, OTHER
REEL :PS <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 5.ELV 及び RoHS 適合品。
ELV AND RoHS COMPLIANT.



RELEASED EC NO: J2010-2586 DRWN: YON002 CHKD: MSASAO APPR: MSASAO REV: 0	DESCRIPTION 2010/06/23 2010/06/29 2010/06/29	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		51338--*73		MODEL NO.			
		10 UNDER ± 0.2		DRAWN BY DATE YON002 2010/06/23		SCALE --- DESIGN UNITS METRIC		 THIRD ANGLE PROJECTION			
		10 OVER 30 UNDER ± 0.25		CHECKED BY DATE		TITLE 0.4 B-TO-B CONN. REC HSG ASSY(HGT=1.5) EMBSTP PKG					
		30 OVER ± 0.3		APPROVED BY DATE MSASAO 2010/06/29				 MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						DOCUMENT NO. SD-51338-006	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART							
		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

注記) 製品がポケット内に問題なく納まること。
NOTE. Pocket should contain product smoothly.

24	29.4	25.4	16.06	51338-6473	64
			14.06	51338-5473	54
			12.06	51338-4473	44
			5.26	51338-9873	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

RELEASED EC NO: J2010-2586 DRWN:YON002 CHKD: MSASAO APPR:MSASAO REV: 0	DESCRIPTION 2010/06/23 2010/06/29 2010/06/29	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	MODEL NO. 51338-***73		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY YON002	DATE 2010/06/23	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. REC HSG ASSY(HGT=1.5) EMBSTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY	DATE					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/06/29	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-51338-006				2 OF 2
				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					