Number of contacts

6–64





SMC male header with angled solder pins

Identification	No. of contacts	Part No. Without levers	Part No. With short levers	Part No. With long levers
SMC male header with angled solder pins Length: 2.9 mm	6	09 19 506 ⊔ 923	09 19 506 ⊔ 913	09 19 506 ⊔ 903
	10	09 19 510 ⊔ 923	09 19 510 ⊔ 913	09 19 510 ⊔ 903
	14	09 19 514 ⊔ 923	09 19 514 ⊔ 913	09 19 514 ⊔ 903
	16	09 19 516 ⊔ 923	09 19 516 ⊔ 913	09 19 516 ⊔ 903
	20	09 19 520 ⊔ 923	09 19 520 ⊔ 913	09 19 520 ⊔ 903
	24	09 19 524 ⊔ 923	09 19 524 ⊔ 913	09 19 524 ⊔ 903
	26	09 19 526 ⊔ 923	09 19 526 ⊔ 913	09 19 526 ⊔ 903
	30	09 19 530 ⊔ 923	09 19 530 ⊔ 913	09 19 530 ⊔ 903
	34	09 19 534 ⊔ 923	09 19 534 ⊔ 913	09 19 534 ⊔ 903
	40	09 19 540 ⊔ 923	09 19 540 ⊔ 913	09 19 540 ⊔ 903
	50	09 19 550 ⊔ 923	09 19 550 ⊔ 913	09 19 550 ⊔ 903
	60	09 19 560 ⊔ 923	09 19 560 ⊔ 913	09 19 560 ⊔ 903
	64	09 19 564 ⊔ 923	09 19 564 ⊔ 913	09 19 564 ⊔ 903
Kinked version on request				

* Not normally kept in stock
For accessories see page 08.52
For dimensions see page 08.43

For performance level 3 please specify digit 7 *
For performance level 2 please specify digit 6
S4 = 0.76 µm (30 µinch) Au or PdNi eqivalent 5 *