

A

USB A Type Male
Plastic: White

5,000MM±30MM

USB A Type Female
Plastic: White

A

P1

P2

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

PIN OUT

	P1		P2	
RED	1	_____	1	VCC
WHITE	2	_____	2	-DATA
GREEN	3	_____	3	+DATA
BLACK	4	_____	4	GROUND
SHELL	_____ BRAID _____			SHELL

Material:

- Cable: UL-2725 [28AWG(7/0.127)*1PR+24AWG(7/0.203)*2C
+AL-FOIL/MYLAR+DRAIN WIRE(7/0.127)+65% BRAID]TIN
- OD: 4.7±0.15MM
- PVC Jacket
- Color: Beige
- P1 Connector: USB A Type Male
- Gold Plated 30μ" Contact
- Nickel Plated Shell
- P2 Connector: USB A Type Female
- Gold Plated 30μ" Contact
- Nickel Plated Shell
- Hood: Molded Type, PVC 45P, Color Beige
- Tooling Cavity indication for inspection

Electrical:

- 100% Open short & mis wire test
- Contact Resistance: 3Ω Max.
- Insulation Resistance: 20MΩ Min.

Scale	1:1							Name
TOLERANCE						Drawn	08.29.11	Chappel
X.X	±0.40					Approved	10.19.11	Warner
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							
Angle	±3°					 		
			Modification	Date	Name			

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...</	

AK669/2-50-R

Title	Hi-Speed USB 2.0 Extention cable, 5 Meters, Beige, USB A Male <=> USB A Female
--------------	--

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet

RoHS Complaint

ASSMANN
components

G

H