



171551-2	3MM	3.3
171551-1	4MM	4.3
型番	スリット	H' ± 0.15

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

©1975 日本エー・エム・ピー株式会社  
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 電気銅  
仕上 (FINISH) 焼鈍、錫めっき



日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.26~1.04 mm<sup>2</sup> (AWG #22-18)  
被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.7~3.6 mm ( + - IN)

分類 (CLASS) 尖用型  
型式 (TYPE) プラスティ グリッポ

A REVISED (REV-A) P-DWG K.Y.M.N 9/2/75  
O RELEASED K.Y.M.N 7/1/75

LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR. K. YUASA 6/25/75 DE.  
CHK. H. Nozuchi 7/1/75 APP. Y. Sato 7/16/75

一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 (EXCEPT AS NOTED) ±1°  
尺度 (SCALE) 4-1  
LOC SIZE 番号 (NO.) REV. JA C-171551 A

名称 (NAME) 絶縁被覆端子